


**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Bianco Perlino Crema Marfil Nero Venato Verde India	Rosa Verona Rosa Portogallo Bianco Carrara	Rosso Valencia Rosa Aurora Azul Brasile
--------------------------	--	---	--

della serie
of Series

Mirabilia nel formato
in size **30,5X56**

risultano conformi alle disposizioni dell'**ALLEGATOZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEXZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice L (solo per la prima scelta), per rivestimenti di pareti interne.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex L (only for first choice), for internal wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>600N R>15N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	NPD		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:


Amministratore delegato
Managing director

Data: 26/06/2005

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: FAP CERAMICHE Place of production: Via Ghiarola Nuova 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Bianco Perlino Crema Marfil Nero Venato Verde India	Rosa Verona Rosa Portogallo Bianco Carrara	Rosso Valencia Rosa Aurora Azul Brasile
--------------------------	--	---	--

della serie **Mirabilia** nel formato **30,5X56**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATIZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEXZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **L** (solo per la prima scelta), per rivestimenti di pareti interne.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **L** (only for first choice), for internal wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>600N R>15N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	NPD		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director

Data: 26/06/2005