


DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
 We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

| | |
|---|---|
|  | CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY |
| | Luogo di produzione: CERAMICHE MARCA CORONA Place of production: Via Emilia Romagna 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy |

Dichiara quanto segue:
 We declare that:

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| I prodotti: Products: | Biancone Bianco Apuano Crema Trani | Rosa Perlino Azul Cielo Travertino Chiaro | Rosso Verona Verde Aosta Travertino Noce |
|--------------------------|---|--|---|

della serie **Stone&Marble** nel formato **10X10** e spessore **9,5mm**
 of Series in size and thickness
 risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATIZB** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEXZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **K** (solo per la prima scelta), per rivestimenti di pareti interne.
 Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **K**(only for first choice), for internal wall finishes.

| Elenco delle caratteristiche List of the characteristics | Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice | Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices | Note - Metodi di prova Notes - Test methods |
|---|--|---|---|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1 Class A1 | | Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended) |
| Resistenza alla flessione Flexural tensile strength | S>800N R>18N/mm² | NPD | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion | NPD | | Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes) |
| Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead | NPD | | EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (pianali di cucine, zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni Only in case of material in contact with food (kitchen tops, part of food industry, etc.) or when requested by national legislation. |

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:


Amministratore delegato
Managing director

Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

| | |
|---|---|
|  | CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY |
| | Luogo di produzione: CERAMICHE MARCA CORONA Place of production: Via Emilia Romagna 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy |

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Bianco Apuano** **Biancone** **Travertino Chiaro**
Products:

della serie **Stone&Marble** nel formato **30X30**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

| Elenco delle caratteristiche List of the characteristics | Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice | Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices | Note - Metodi di prova Notes - Test methods |
|---|---|---|--|
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1 | | Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended) |
| Resistenza alla flessione Flexural tensile strength | S>1300N R>35N/mm² | NPD | EN ISO 10545-4 |
| Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion | NPD | | Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes) |
| Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only) | < 0,40 | | METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20054684 |
| Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only) | NPD | | — |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | RESISTE RESISTANT | NPD | EN ISO 10545-9 |
| Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw | RESISTE RESISTANT | NPD | EN ISO 10545-12 |
| Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead | NPD | | EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation. |

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato: \Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero \ Registration number:

01599

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director

Data: 30/11/2005