

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year: **05**

Il **sottoscritto**, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	<b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b> VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: <b>FAP CERAMICHE</b> Place of production: Via Ghiarola Nuova 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

I prodotti: **View Brown** **View Ivory** **View Grey**  
 Products: **View Ice** **View Red** **View Blue**  
**View Green** **View Orange** **View White**  
 della serie **View** nel formato **30,5X56**  
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni dell'**ALLEGATOZB** della norma **EN 14411**.  
 are in conformity with the provisions of the **ANNEXZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **L** (solo per la prima scelta), per rivestimenti di pareti interne.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **L** (only for first choice), for internal wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	<b>Classe A1</b> <b>Class A1</b>		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	<b>S&gt;600N</b> <b>R&gt;15N/mm<sup>2</sup></b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	<b>NPD</b>		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	<b>NPD</b>		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Firma:  
Signature:

Nome:  
Name:

**MATTEO DAVOLI**

Ruolo in azienda:  
Position:


Amministratore delegato  
Managing director

Data: 19/07/2005

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**  
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

**CE**  
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	<b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b> VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: <b>FAP CERAMICHE</b> Place of production: Via Ghiarola Nuova 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

I prodotti: **View Brown** **View Ivory** **View Grey**  
 Products: **View Ice**

della serie **View** nel formato **30,5X30,5**  
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.  
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZAand ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.  
 Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **G**(only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	<b>Classe A1<sub>fl</sub> - A1</b> <b>Class A1<sub>fl</sub> - A1</b>		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	<b>S&gt;1300N</b> <b>R&gt;35N/mm<sup>2</sup></b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	<b>NPD</b>		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	<b>&lt; 0,40</b>		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89)  Rapporto di prova: <b>20052570</b>
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	<b>NPD</b>		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	<b>RESISTE</b> <b>RESISTANT</b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	<b>RESISTE</b> <b>RESISTANT</b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-12
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	<b>NPD</b>		EN ISO 10545-15  Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:\Name and address of the notified laboratory:  
 Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero\ Registration number: **01599**

Firma:  
Signature:

Nome:  
Name:

Ruolo in azienda:  
Position:

**MATTEO DAVOLI**

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 19/07/2005