


**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomaranche**
Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nel formato **15X30**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20041356
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director


Data: 08/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomaranco**
Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nel formato **20X20**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declared values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20032925
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:


MATTEO DAVOLI


Amministratore delegato
Managing director

Data: **08/07/2005**

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomaranche**
 Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nel formato **30X30**
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
 pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
 Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20032915
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:
 Name and address of the notified laboratory:
 Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero: **01599**
 Registration number:

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director


Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomaranche**
Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nel formato **30X30 GRAD.**
of Series in size


risultano conformi alle disposizioni dell'**ALLEGATO ZA** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declared values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} Class A1_{fl}		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Sforzo di rottura Breaking strength	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89)
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	NPD		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director

Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY



Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomarance**
Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nei formati **30X33** **33X33 SCAL.**
of Series **Autentica** in sizes **SCALINO** **ANG.**

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
pavimentazioni interne ed esterne.
Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} Class A1_{fl}		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Sforzo di rottura Breaking strength	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20032925
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:

MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director


Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
 We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: CERAMICHE MINERVA Place of production: Via Canaletto 107 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy

Dichiara quanto segue:
 We declare that:

I prodotti: **Brissac** **Medoc** **Pomarance**
 Products: **Cardona** **Tropea**

della serie **Autentica** nel formato **16,5X30X3,8** (Angolare L)
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
 pavimentazioni interne ed esterne.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} Class A1_{fl}		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Sforzo di rottura Breaking strength	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20032925
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato

Managing director

Data: 12/07/2005