

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	<b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b> VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

i prodotti: Products:	Fibra Black Fibra Ivory Fibra Smoke Fibra Wenge	Fibra Canvas Fibra Lead Fibra Snow	Fibra Grey Fibra Sage Fibra Plum
--------------------------	--	--	--

della serie  
of Series

Fibra	nei formati in sizes	<b>30X60</b>	<b>60X60 (12X60)</b>
-------	-------------------------	--------------	----------------------

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.  
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.  
Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	<b>Classe A1<sub>fl</sub> - A1</b> <b>Class A1<sub>fl</sub> - A1</b>		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	<b>S&gt;1300N</b> <b>R&gt;35N/mm<sup>2</sup></b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	<b>NPD</b>		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	<b>&gt; 0,40</b>		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89)  Rapporto di prova: <b>20053711</b>
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	<b>NPD</b>		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	<b>RESISTE</b> <b>RESISTANT</b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	<b>RESISTE</b> <b>RESISTANT</b>	<b>NPD</b>	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:  
Name and address of the notified laboratory:  
Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:  
Registration number: **01599**

Firma:  
Signature:

Nome:  
Name:

**MATTEO DAVOLI**

Ruolo in azienda:  
Position:

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 01/12/2005

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

**CE**  
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	<b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b> VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

I prodotti: Products:	Fibra Black Fibra Ivory Fibra Smoke Fibra Wenge	Fibra Canvas Fibra Lead Fibra Snow	Fibra Grey Fibra Sage Fibra Plum
--------------------------	--	--	--

della serie  
of Series

Fibra

nel formato  
in size

**7,2X60**

risultano conformi alle disposizioni dell'ALLEGATO ZB della norma EN 14411.  
are in conformity with the provisions of the ANNEX ZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi all'EN 14411 appendice G (solo per la prima scelta), per rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, EN 14411 annex G (only for first choice), for internal and external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	<b>Classe A1 Class A1</b>		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm <sup>2</sup>	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:  
Signature:



Nome:  
Name:

**MATTEO DAVOLI**

Ruolo in azienda:  
Position:

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 01/12/2005