

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Format White Format Black	Format Sand Format Moss	Format Grey
della serie of Series	Format	nei formati in sizes	45X45 30X60 60X60 (12X60)

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** and **ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice G (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex G (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declared values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova 20042590
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero: **01599**
Registration number:

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director


Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Format White** **Format Sand** **Format Grey**
Products: **Format Black** **Format Moss**

della serie **Format** nel formato **45X45 GRAD.**
of Series in size


risultano conformi alle disposizioni dell'ALLEGATO ZA della norma **EN 14411.**
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** of **EN 14411.**

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} Class A1_{fl}		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Sforzo di rottura Breaking strength	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89)
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	NPD		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director


Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
 We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
 We declare that:

I prodotti: **Format White** **Format Sand** **Format Grey**
 Products: **Format Black** **Format Moss**

della serie **Format** nel formato **11X45**
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni dell'ALLEGATO ZB della norma EN 14411.
 are in conformity with the provisions of the ANNEX ZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla EN 14411 appendice G (solo per la prima scelta), per rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, EN 14411 annex G (only for first choice), for internal and external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director


Date: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Format White** **Format Sand** **Format Grey**
Products: **Format Black** **Format Moss**

della serie **Format Str.** nel formato **45X45**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per
pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed. **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova 20050381
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		---
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:


MATTEO DAVOLI


Amministratore delegato
Managing director

Data: 12/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Via Canaletto 141 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy Place of production: CERAMICHE MINERVA Via Canaletto 107 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Format White Format Black	Format Sand Format Moss	Format Grey
della serie of Series	Format Lap.	nei formati in sizes	45X45 30X60 60X60 (12X60)

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco con superficie levigata, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles with polished surface, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal floorings and internal or external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B C R A (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20044416
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:
Name and address of the notified laboratory:
Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).
Registrazione numero: **01599**
Registration number:

Firma:
Signature: 
Nome:
Name: **MATTEO DAVOLI**
Ruolo in azienda:
Position: **Amministratore delegato**
Managing director


Data: 15/07/2005

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Anno/ Year: **06**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Format Black** **Format Grey** **Format White**
Products:

della serie **Format** nel formato **10X10**
of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20062371
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		---
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

Registration number:

01599

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:


MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director

Data: 27/06/2006

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE
Anno/ Year: **06**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:

We declare that:

I prodotti: **Format Red** **Format Snow** **Format Blue**
 Products: **Format** **nel formato** **10X10**
 della serie **Format** **in size**
 of Series

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20062361
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12
Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate Cessione di cadmio Cessione di piombo Release of dangerous substances from glazed tiles Release of cadmium Release of lead	NPD		EN ISO 10545-15 Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (pianali di cucine, zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni Only in case of material in contact with food (kitchen tops, part of food industry, etc.) or when requested by national legislation.

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:

Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero:

01599

Registration number:

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:

MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato

Managing director

Data: **27/06/2006**

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year: **06**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Format White	Format Black	Format Grey
della serie of Series	Format	nei formati in sizes	60X120 30X120

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20061494
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		---
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:
Name and address of the notified laboratory:
Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero: **01599**
Registration number:

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:

MATTEO DAVOLI

Amministratore delegato
Managing director

Data: 04/05/2006