

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY



Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: Products:	Nero Sant Laurent Crema Luna Azzurro Macauba	Statuario Venato Rosa Anatolia Giallo Toscano	Grigio Egeo Rosso Rupas
--------------------------	---	--	--

della serie
of Series

Gallery Prel.	nei formati in sizes	45X45	30X60	60X60
----------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZAe ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZAand ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete). This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	> 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20050650
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Geio/dísgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:
Name and address of the notified laboratory:
Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).
Registrazione numero:
Registration number: **01599**

Firma:
Signature:

Nome:
Name: **MATTEO DAVOLI**

Ruolo in azienda:
Position: **Amministratore delegato**
Managing director

Data: **20/07/2005**

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY



Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Place of production:

Dichiara quanto segue:
We declare that:

I prodotti: **Nero Sant Laurent** **Statuario Venato** **Grigio Egeo**
 Products: **Crema Luna** **Rosa Anatolia** **Rosso Rupas**
 Azzurro Macauba **Giallo Toscano**

della serie **Gallery Pref.** nel formato **11X45**
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni dell'**ALLEGATO ZB** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per rivestimenti interni ed esterni.
 Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director

Data: 20/07/2005

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

CE
Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Via Canaletto 141 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy Place of production: CERAMICHE MINERVA Via Canaletto 107 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy

Dichiara quanto segue:
We declare that:


I prodotti: Products:	Nero Sant Laurent Crema Luna Azzurro Macauba	Statuario Venato Rosa Anatolia Giallo Toscano	Grigio Egeo Rosso Rupas
della serie of Series	Gallery Lev.	nei formati in sizes	45X45 30X60 60X60

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco con superficie levigata, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles with polished surface, unglazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal floorings and internal or external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1_{fl} - A1 Class A1_{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	< 0,40		METODO B.C.R.A. (A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89) Rapporto di prova: 20044415
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/di disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato:
Name and address of the notified laboratory:
Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).
Registrazione numero: **01599**
Registration number:


Firma:
Signature: 
Nome:
Name: **MATTEO DAVOLI**
Ruolo in azienda:
Position: **Amministratore delegato**
Managing director

Data: **20/07/2005**

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE
 Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
 We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA VIA CANALETTO 141 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY
	Luogo di produzione: Via Canaletto 141 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy Place of production: CERAMICHE MINERVA Via Canaletto 107 - 41040 Spezzano di Fiorano (MO) Italy

Dichiara quanto segue:
 We declare that:

I prodotti: **Nero Sant Laurent** **Statuario Venato** **Grigio Egeo**
 Products: **Crema Luna** **Rosa Anatolia** **Rosso Rupas**
Azzurro Macauba **Giallo Toscano**

della serie **Gallery Lev.** nel formato **11X45**
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni dell'**ALLEGATO ZB** della norma **EN 14411**.
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, non smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, unglazed, **EN 14411** annex **G**(only for first choice), for internal and external wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:
Signature:



Nome:
Name:

MATTEO DAVOLI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director

Data: **20/07/2005**