

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**  
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

**CE**  
 Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
 We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b><br>VIA CANALETTO 141<br>41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY |
|   | Luogo di produzione:<br>Place of production:   |

Dichiara quanto segue:  
 We declare that:-

|                          |  |   |  |                             |              |
|--------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|
| I prodotti:<br>Products: | <b>Glamour Coral</b><br><b>Glamour Apricot</b><br><b>Glamour Lilac</b> | <b>Glamour Sky</b><br><b>Glamour Canvas</b> | <b>Glamour Milk</b><br><b>Glamour Jade</b> |                             |              |
| della serie<br>of Series | <b>Glamour</b>   | nei formati<br>in sizes                     | <b>12,3x45</b><br><b>25X45</b>             | e spessore<br>and thickness | <b>8,7mm</b> |

risultano conformi alle disposizioni dell'ALLEGATOZB della norma EN 14411.  
 are in conformity with the provisions of the ANNEXZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla EN 14411 appendice L (solo per la prima scelta), per rivestimenti di pareti interne.

Dry-pressed tiles, glazed, EN 14411 annex L (only for first choice), for internal wall finishes.

| Elenco delle caratteristiche<br>List of the characteristics   | Valori dichiarati prima scelta<br>Declared values first choice | Valori dichiarati altre scelte commerciali<br>Declare values other commercial choices | Note - Metodi di prova<br>Notes - Test methods   |
|---|--|---|--|
| Reazione al fuoco<br>Reaction to fire   | <b>Classe A1</b><br><b>Class A1</b>                            |   | Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)<br>Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)  |
| Resistenza alla flessione<br>Flexural tensile strength  | <b>S&gt;600N</b><br><b>R&gt;15N/mm<sup>2</sup></b>             | <b>NPD</b>  | EN ISO 10545-4   |
| Resistenza dell'adesione<br>Bond strength/adhesion  | <b>NPD</b>   |   | Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete)<br>This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)                      |
| Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate<br>Cessione di cadmio<br>Cessione di piombo<br>Release of dangerous substances from glazed tiles<br>Release of cadmium<br>Release of lead | <b>NPD</b>   |   | EN ISO 10545-15<br><br>Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali<br>Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation. |

Firma:  
Signature:



Nome:  
Name:

**MATTEO DAVOLI**

Ruolo in azienda:  
Position:

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 24/06/2005

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**  
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

**CE**

Anno/ Year: **05**

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>CERAMICHE ATLAS CONCORDE SpA</b><br>VIA CANALETTO 141<br>41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) ITALY |
|   | Luogo di produzione:<br>Place of production:   |

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

I prodotti: **Glamour Coral** **Glamour Sky** **Glamour Milk**  
 Products: **Glamour Apricot** **Glamour Canvas** **Glamour Jade**  
**Glamour Lilac**

della serie **Glamour** nel formato **30X30**  
 of Series in size

risultano conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.  
 are in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, conformi alla **EN 14411** appendice **G** (solo per la prima scelta), per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles, glazed, **EN 14411** annex **G** (only for first choice), for internal and external floorings and wall finishes.

| Elenco delle caratteristiche<br>List of the characteristics   | Valori dichiarati<br>prima scelta<br>Declared values first<br>choice    | Valori dichiarati altre<br>scelte commerciali<br>Declare values other<br>commercial choices | Note - Metodi di prova<br>Notes - Test methods   |
|---|---|---|--|
| Reazione al fuoco<br>Reaction to fire   | <b>Classe A1<sub>fl</sub> - A1</b><br><b>Class A1<sub>fl</sub> - A1</b> |   | Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)<br>Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)  |
| Resistenza alla flessione<br>Flexural tensile strength  | <b>S&gt;1300N</b><br><b>R&gt;35N/mm<sup>2</sup></b>                     | <b>NPD</b>  | EN ISO 10545-4   |
| Resistenza dell'adesione<br>Bond strength/adhesion  | <b>NPD</b>  |   | Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete)<br>This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)                  |
| Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale)<br>Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)   | <b>&lt; 0,40</b>  |   | METODO B.C.R.A.<br>(A livello italiano vedere il D.M. 236 del 14/06/89)<br>Rapporto di prova: <b>20044400</b>  |
| Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare)<br>Skid resistance (for vehicular circulation areas only)   | <b>NPD</b>  |   | —  |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance  | <b>RESISTE</b><br><b>RESISTANT</b>                                      | <b>NPD</b>  | EN ISO 10545-9   |
| Durabilità: Gelo/disgelo<br>Durability: Freeze/thaw   | <b>RESISTE</b><br><b>RESISTANT</b>                                      | <b>NPD</b>  | EN ISO 10545-12  |
| Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle smaltate<br>Cessione di cadmio<br>Cessione di piombo<br>Release of dangerous substances from glazed tiles<br>Release of cadmium<br>Release of lead | <b>NPD</b>  |   | EN ISO 10545-15<br>Solo in caso di materiali a contatto con alimenti (zone di industrie alimentari, ecc.) o quando richiesto da legislazioni nazionali<br>Only in case of material in contact with food (part of food industry, etc.) or when requested by national legislation. |

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato: Name and address of the notified laboratory:

Modena Centro Prove s.r.l., Via Paolo Ferrari 143, 41100 Modena (Italy).

Registrazione numero: Registration number:

**01599**

Firma:

Signature:

Nome:

Name:

Ruolo in azienda:

Position:

  
**MATTEO DAVOLI**

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 24/06/2005